

C

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	
PŁYTA TYPU WEDI VAPOR GR. 2 cm	
WARSTWA SPADKOWA BETONU GR.3 cm zbrojonego siatką metalową o oczkach 2x2 cm	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM tynk 0.5 cm	warstwy istniejące

D

KONSTRUKCJA SUFITU 5X5 cm kantówka ze świerku skandynawskiego w klasie A	
PŁYTA TYPU WEDI VAPOR GR. 2 cm	
FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA RAL 5003 kolor niebieski, gładki połysk	

E

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA - TERMOZGRZEWALNA 0.5CM	
PAPA ASFALTOWA (podkładowa) - TERMOZGRZEWALNA 0.5 CM	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ METALOWĄ 4 CM	
IZOLACJA TERMICZNA 25 CM - SPADEK	
IZOLACJA TERMICZNA 25 CM	
PAROIZOLACJA - FOLIA	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM	
TYNK 0.5 CM	

F

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT CEMENTOWO - WŁÓKNOWYCH typu RIGIPS AQUAROC mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60	
FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA RAL 9003 kolor biały, gładki połysk	

G

KONSTRUKCJA SUFITU 5X5 cm kantówka ze świerku skandynawskiego w klasie A	
PŁYTA TYPU WEDI VAPOR GR. 2 cm	
OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	

H

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
WARSTWA SPADKOWA BETONU GR.5 cm zbrojonego siatką metalową o oczkach 2x2 cm	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM tynk 0.5 cm	warstwy istniejące

IV

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
PŁYTA TYPU WEDI VAPOR z paroizolacją GR. 2 CM	
BLOCZEK SILIKATOWY KLASY 15Mpa GR. 25CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	warstwa istniejąca

VII

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
BLOCZEK SILIKATOWY na zaprawie klejowej zbrojony Ø6 co drugą spoinę GR. 12 CM	warstwy istniejące
tynk	
farba	

VIII

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
BLOCZEK SILIKATOWY na zaprawie klejowej zbrojony Ø6 co drugą spoinę GR. 12 CM	
PŁYTA TYPU WEDI VAPOR z paroizolacją GR. 2 CM	
OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	

OZNACZENIA:

	Ściany istniejące
	wyburzenia
	elementy projektowane
	ściana działowa murowana z bloczka SILIKAT zbrojona Ø6 co 2 spoinę

Przed wykonaniem dokonać pomiarów z natury!

Prawa autorskie do tego rysunku są własnością arch. Agnieszki Cylwik
Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.
USTAWA z dn. 4.02.1994r.

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Hala Sportowa z zapleczem administracyjno - rehabilitacyjnym SAUNA ul. Moniuszki 22 , 11-200 Giżycko

BIURO PROJEKTÓW: ARCHITEKCI- TOAGI
BIURO PROJEKTÓW AGNIESZKA CYLWIK
ul. POD KRZYWĄ 33/1
15-258 BIAŁYSTOK

INWESTOR: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

NAZWA RYS: PRZEKRÓJ D-D				BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: ARCH. AGNIESZKA CYLWIK	NR UPR./IZBY: WL-P/OKK/53/2005 PM-0269	PODPIS		FAZA: projekt budowlano - - wykonawczy	
ARCH. ANNA ALEKSIEJUK				DATA: 27.03.2015r.	
				SKALA: 1:25	NR RYS: 7