

E

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA - TERMOZGRZEWALNA 0.5CM
PAPA ASFALTOWA (podkładowa) - TERMOZGRZEWALNA 0.5 CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ METALOWĄ 4 CM
IZOLACJA TERMICZNA 25 CM - SPADEK
IZOLACJA TERMICZNA 25 CM
PAROIZOLACJA - FOLIA
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM
TYNK 0.5 CM

F

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT CEMENTOWO - WŁÓKNOWYCH typu RIGIPS AQUAROC mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60
FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA RAL 9003 kolor biały, gładki połysk

H

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
WARSTWA SPADKOWA BETONU GR 5 cm zbrojonego siatką metalową o oczkach 2x2 cm	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM	warstwy
tynk 0.5 cm	istniejące

I

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
BLOCZEK SILIKATOWY KLASY 15Mpa GR. 25CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
WEŁNA MINERALNA GR. 12 CM (płyta półtwarda) z fizeliną od zew.	
PAROIZOLACJA - FOLIA	
ELEWACJA - deski układane w pionie na konstrukcji poziomych łat - Świerk impregnowany	warstwy istniejące

VI

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN
BLOCZEK SILIKATOWY na zaprawie klejowej zbrojony Ø6 co drugą spoinę GR. 12 CM
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS
OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60

Przed wykonaniem dokonać pomiarów z natury!

Prawa autorskie do tego rysunku są własnością ich. Agnieszki Cybek
Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.
- ustawa z dn. 4.02.1994

OZNACZENIA:

- Ściany istniejące
- wyburzenia
- elementy projektowane
- ściana działowa murowana z bloczka SILIKAT zbrojona Ø6 co 2 spoinę

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Hala Sportowa z zapleczem administracyjno - rehabilitacyjnym SAUNA
ul. Moniuszki 22 , 11-200 Giżycko

AUTO PROJEKTOR: ARCHITEKCI- TOAGI
BIURO PROJEKTOW ADMINISTRACYJNO-BUDOWLANYCH
ul. PODLEŚNA 5, 11-200 BIAŁA PISKA

INWESTOR: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

PROJEKTOWAŁ C-C: ARCHITEKTURA

ARCH. AGNIESZKA CYBEK	UPRAWNIENIA NR 0/0/2009	PODPIS	projekt budowlany wykonawczy
ARCH. ANNA ALEKSEJUK			27.03.2010r.

SKALA: 1:25 | FORMAT: 6