

SP.ZTT.271.20.2022.PG

Spała 13.09.2022

PWZ...1349

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH

W postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na **1 komplet wielofunkcyjnego urządzenia biurowego**.

Składanie ofert.

1. Podmioty zainteresowane zamówieniem zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia **19.09.2022r**
2. Ofertę należy przesłać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.spala@cos.pl
3. W ofercie należy wskazać w szczególności:
 - 1) Marka i model oferowanego sprzętu, rok i miesiąc produkcji,
 - 2) **Wszystkie parametry techniczne i wymagania opisane w zapytaniu ofertowym Zamawiającego**, (karta katalogowa),
 - 3) Okres gwarancji.

Istotne warunki udzielenia zamówienia:

- Wymagany termin dostarczenia urządzeń: do dnia 30.11.2022r.
- Kserokopiarka musi być nowa, nieużywana, rok produkcji 2022.
- Zakres zamówienia obejmuje dostawę, ustawienie, podłączenie do sieci w lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego i skonfigurowanie urządzenia do pracy w sieci Zamawiającego.
- W wyposażeniu i wycenie kserokopiarek należy przewidzieć zestaw materiałów eksploatacyjnych (tonerów)
- Wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
- Płatność przelewem w terminie do 30 dni,
- Na dostawę sprzętu zostanie zawarta pisemna umowa (wzór -załącznik)

Z uwagi na konieczność zachowania technicznej jednolitości wyposażenia, dostępności serwisowej i obniżenia kosztów eksploatacji, **Zamawiający wymaga dostawy sprzętu firmy Konica Minolta**. Jako model referencyjny. **Zamawiający wskazuje urządzenie Bizhub C250i**. Dopuszcza się zaoferowanie innego modelu



Dyrekcja
COS OPO Spółka



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spala

urządzenia , które będzie spełniać wszystkie funkcje przewidziane w dokumentacji dla urządzenia Bizhub C250i.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Łukasz Andryszkiewicz tel. 607-511-417

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych , tj. na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy , który stanowi , iż ustawę stosuje się do udzielenia zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych, przez zamawiających publicznych.

Zamówienie publiczne opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki o które będzie się ubiegać nie zostaną mu ostatecznie przyznane. Wykonawcom nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

Załączniki:

- Szczegółowy opis urządzenia
- Wzór umowy ,
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

KIEROWNIK
Klubu Technicznego i Inwestycji Sportu –
Centralny Ośrodek Sportu –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Piotr Głogowski

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wendrowski



Dyrekcja
COS OPO Spala



tel. +48 44 719 65 00
+48 44 719 65 02
fax +48 44 724 27 02



cosspala@cos.pl
www.cos.pl



Al. Pr. I. Mościckiego 6
97-215 Inowódz, Spala



KONICA MINOLTA

bizhub C250i

**bizhub
i-SERIES
INTELIGENTNA
PRACA
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Intuicyjna obsługa
Bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet, za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Łączność z urządzeniami przenośnymi
Dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta możesz drukować w dowolnym miejscu i o każdej porze



Bezpieczeństwo
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku twardego oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Konica Minolta.



Produktywność
Niezawodność, szybkie skanowanie i drukowanie oraz wydajne funkcje wykańczania



Zrównoważony rozwój
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

OPCJE

1 ULEPSZONE FUNKCJE

- Ulepszenia dla PDF
LK-102v3
- Rozpoznawanie tekstu OCR
LK-105v4
- Czcionki kodów kreskowych
LK-106
- Czcionki Unicode
LK-107
- Czcionki A i B OCR
LK-108
- Pakiet przetwarzania dokumentów
LK-110v2
- Klient ThinPrint®
LK-111
- Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera
LK-114
- Aktywacja Modułu Trusted Platform (TPM)
LK-115v2
- Antywirus
LK-116



2 ŁĄCZNOŚĆ

- Moduł faksu
FK-514
- Bezprzewodowy LAN
UK-221
- Zestaw USB I/F
EK-608
- Zestaw USB I/F
EK-609
- Sterownik Fiery
IC-420
- Zestaw interfejsu
VI-516
- Interfejs
UK-115
- Uwierzytelnianie biometryczne
AU-102
- Czytnik kart zbliżeniowych
- Zestaw montażowy
MK-735

3 INNE

- Podajnik dokumentów
DF-632
- Podajnik dokumentów
DF-714
- Oryginalna pokrywa
OC-511
- Stół roboczy
WT-506
- Klawiatura 10-klawiszowa
KP-102
- Moduł zabezpieczeń
SC-509
- Uchwyt klawiatury
KH-102
- Moduł do oczyszczania powietrza
CU-102

4 RODZAJ NOŚNIKA

- 1 x Podajnik uniwersalny
PC-116
- 2 x Podajnik uniwersalny
PC-216
- Kaseta o dużej pojemności
PC-416
- Podstawa urządzenia
DK-516x
- Taca o dużej pojemności
LU-302
- Taca do banerów
BT-C1e

5 RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

- Separator prac
JS-506
- Finiszer wewnętrzny
FS-533
- Zestaw dziurkacza
PK-519
- Finiszer zszywający
FS-536
- Moduł przekazujący
RU-513
- Finiszer zszywający/broszurujący
FS-536SD
- Moduł przekazujący
RU-513
- Zestaw dziurkacza
PK-520

LEGENDA

- Wymagane opcje:
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Zszywanie narożne



Zszywanie narożne



Dziurkowanie dwóch otworów



Dziurkowanie dwóch otworów



Duplex



Łączone mixplex/mixmedia



Składanie w pół



Wstawianie arkuszy, raportowanie



Składanie do postaci listowej



Broszura



Sortowanie offsetowe



Drukowanie banerów

OPISY

ULEPSZONE FUNKCJE

LK-102v3 Opcja dla PDF	PDF/A (1b); szyfrowania PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR	PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
LK-106 Czcionki kodów kreskowych	Obsługa druku kodów paskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki A i B OCR	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
LK-110v2 Pakiet przetwarzania dokumentów	Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint®	Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera	Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagające zastosowania serwera
LK-115v2 Aktywacja TPM	Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym danych przychodzących i wychodzących

ŁĄCZNOŚĆ

FK-514 Moduł faksu	Fax Super G3, funkcje faksu cyfrowego
UK-221 Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
Zestaw EK-608 USB I/F	Moduł interfejsu USB
Zestaw EK-609 USB I/F	Połączenie klawiatury USB; Bluetooth
IC-420 Sterownik Fiery	Profesjonalny sterownik druku kolorowego
VI-516 Zestaw interfejsu dla IC-420	Karta interfejsu sterownika Fiery
UK-115 interfejs dla IC-420	Karta interfejsu sterownika Fiery
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne	Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne technologie kart identyfikacyjnych
Mk-735 Moduł do montażu czytnika	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Rozmiar panelu/rozdzielczość	10.1" / 1 024 x 600
Pamięć systemu (standard/maks.)	8 192 MB
Dysk twardy systemu	256 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² ; dostępne są RADF lub Dualscan ADF
Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)	1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500 arkuszy; A6-A3, niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; niestandardowe rozmiary; 52-256 g/m ²
Kaseta o dużej pojemności (opcjonalnie)	2x 500 arkuszy; A5-A3, 52-256 g/m ²
Podajnik boczny	1x 2 500 arkuszy; A4, niestandardowe arkusze; 52-256 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	150 arkuszy; A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60-300 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura
Wydajność wyjściowa (standard)	Maks. 250 arkuszy
Wydajność wyjściowa (opcja)	Maks. 3 300 arkuszy
Zszywanie	Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Składanie do postaci listowej	Maks. 3 arkusze
Wydajność składania do postaci listowej	Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Broszura	Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Wydajność wyjściowa broszury	Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy)
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie)	Zalecana 16 000 stron; maks. ¹ 130 000 stron

INNE

Podajnik dokumentów DF-625	Podajnik oryginałów - dwuprzbiegowy, pojemność: 100 oryginałów
Podajnik dokumentów DF-714	Automatyczny podajnik dokumentów Dualscan, pojemność: 100 oryginałów
OC-511 Pokrywa oryginałów	Pokrywa zamiast ADF
WT-506 Półka boczna	Do umieszczenia czytnika kart
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast ekranu dotykowego
SC-509 Moduł zabezpieczeń	Funkcja ochrony kopii (wymagane 2 zestawy do Dualscan ADF)
KH-102 Uchwyt klawiatury	Do zamontowania klawiatury USB
CU-102 Moduł do oczyszczania powietrza	Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji powietrza

RODZAJ NOŚNIKA

PC-116 1x Podajnik uniwersalny	500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Podajnik uniwersalny	2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Taca o dużej pojemności	2 500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Taca o dużej pojemności	3 000 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Taca dla banerów	Podawanie banerów wielostronicowych
DK-516x Podstawa urządzenia	Umożliwia dodatkowo przechowywanie np.: arkuszy

RODZAJ NOŚNIKA

FS-533 Finiszier wewnętrzny	Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 500 arkuszy
PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533	dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie
FS-536 Finiszier zszywający	Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3 300 arkuszy
FS-536SD Finiszier broszur	Finiszier zszywający na 50 arkuszy, finiszier broszur na 20 arkuszy; pojemność wyjść.: 2 200 arkuszy
PK-520 Moduł dziurkowania dla FS-536(SD)	dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie
RU-513 Moduł przenoszący	Do montażu FS-536(SD)/FS-537(SD) (maks. wydajność wyjść.: 100 arkuszy)
JS-506 Separator prac	Oddzielanie faksów itp.

Żywotność tonera	Do 28 000 stron (czerni) Do 28 000 stron (CMY)
Żywotność jednostki obrazowania	Dla czerni: do 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) Dla CMY: do 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,58 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)	615 x 688 x 779 mm (bez opcji)
Waga systemu	Ok. 84,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Szybkość drukowania A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
System operacyjny	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct

SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)

Sterownik druku	Wbudowany Fiery IC-420
Sterownik CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz

Pamięć/Twardy dysk	2 048 MB / 500 GB
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

SPECYFIKACJA SKANERA

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 100/100 obr./m w trybie simplex Do 200/200 obr./m w trybie duplex
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Dodatkowo: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe skanu	2 100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimerizowany toner Simitri® HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Prędkość kopiowania/drukowania A3 (mono/kolor)	Do 15/15 str./min
Prędkość w trybie aut duplex dla A4 (mono/kolor)	Do 25/25 str./min
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4	5,2/6,9 sec.
Czas nagrzewania	Ok. 11 s w mono; 13 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Multicopy	1-9 999
Format oryginalny	A6-A3, niestandardowe rozmiary
Powiększenie	25-400%, co 0,1%; automatyczne powiększanie

SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	2 100 (pojedyncze + grupowe)

SPECYFIKACJA SKRZYNIKI UŻYTKOWNIKA

Maks. liczba przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Typy prywatnych skrzynek użytkownika	Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane)
Typy skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów, odpytywanie faksu

FUNKCJE SYSTEMU

Funkcje zabezpieczające (standardowe)	ISO 15408 Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki;
Funkcje zabezpieczające (opcjonalne)	Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy)
Zarządzanie użytkownikami (standardowe)	Do 1 000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika
Funkcje zarządzania użytkownikami (opcjonalne)	Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcach); Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów); Uwierzytelnianie poprzez urządzenie przenośne (Android, iOS)
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Jeśli maksymalna liczba stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

² Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 6% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania niniejszego arkusza danych i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

