

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłogi zabezpieczającej do siłowni o następujących parametrach:

**Podłoga zabezpieczająca na siłownię - właściwości:**

- wymiar: 100x100 cm
- ilość: 600 szt./600 m<sup>2</sup>.
- grubość: 25 mm
- waga jednej płyty – 25 kg
- gęstość: 1150 kg/m<sup>3</sup>
- skład: oczyszczony granulata gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy
- kształt: płyta kwadratowa, 100% powtarzalna i precyzyjny kształt z formy
- struktura: delikatnie strukturalna powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań
- kolor: czarny
- instalacja: na gładkiej powierzchni, bez kleju, swobodne układanie obok siebie
- obsługa: łatwość w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt
- modyfikacje: ręczne nacięcie struktury nożem tapicerskim i jej pogłębianie
- zastosowanie: siłownie, crossfity, sale fitness
- klasa antypoślizgowości: R10
- tolerancja rozmiarów  $\pm 1\%$
- gwarancja: minimum 24 miesiące

Do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, przygotowanie i montaż podłogi na obiekcie sportowym (siłownia), dostosowanie 6 skrzydeł drzwi do nowej wysokości podłogi, dostosowanie podłogi do istniejącej infrastruktury wewnątrz (tj. 11 pomostów do podnoszenia ciężarów o wymiarach 3x2 m, 4 filary), przesunięcie lub demontaż i ponowny montaż atlasów na siłowni.
- dostarczenie dokumentacji produktu tj. instrukcja obsługi, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.
- dostarczenie karty technicznej produktu, certyfikatu klasy antypoślizgowości (R10).
- udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na warunkach określonych przez producenta.