



|    |              |   |      |      |      |
|----|--------------|---|------|------|------|
| b1 | U=0,07 mm/K  | <p>LAKIEROWANA NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>DO SYSTEMU KLEJONEGO KOLOR GRANTOWY TYPU LEAD GREY NR 3</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY, RZESZCZALAKOWY KLEJ POLIURETANOWY</p> <p>WYKŁADZINA NIEBARWNA PCV DO PIŁY PR. 12X12CM (12X16CM)</p> <p>IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PR. PŁYTY 0,05M (0,032M)</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ POLIURETANOWY WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p>              | 18MM | 32CM | 39CM |
|    | U=0,07 mm/K  | <p>NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>KOLOR SZARY TYPU NIMOWY GREY, RAL 7040</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY, RZESZCZALAKOWY KLEJ POLIURETANOWY</p> <p>WYKŁADZINA POD WYKŁADZINĄ WILGOCI DO UKŁADANIA WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p>  | 18MM | 32CM | 39CM |
| b2 | U=0,07 mm/K  | <p>NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>KOLOR SZARY TYPU NIMOWY GREY, RAL 7040</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY, RZESZCZALAKOWY KLEJ POLIURETANOWY</p> <p>WYKŁADZINA POD WYKŁADZINĄ WILGOCI DO UKŁADANIA WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p>  | 18MM | 32CM | 39CM |
|    | U=0,015 mm/K | <p>LAKIEROWANA NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>DO SYSTEMU KLEJONEGO KOLOR GRANTOWY TYPU LEAD GREY NR 3</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ KONKRETYWY NA BAZIE KALKULOWA NITRYLOWEJ</p> <p>DO UKŁADANIA NIEBARWNA PCV DO PIŁY PR. 12X12CM (12X16CM)</p> <p>IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PR. PŁYTY 0,05M (0,032M)</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ POLIURETANOWY WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p> | 18MM | 32CM | 39CM |
| b3 | U=0,015 mm/K | <p>LAKIEROWANA NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>DO SYSTEMU KLEJONEGO KOLOR GRANTOWY TYPU LEAD GREY NR 3</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ KONKRETYWY NA BAZIE KALKULOWA NITRYLOWEJ</p> <p>DO UKŁADANIA NIEBARWNA PCV DO PIŁY PR. 12X12CM (12X16CM)</p> <p>IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PR. PŁYTY 0,05M (0,032M)</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ POLIURETANOWY WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p> | 18CM | 32CM | 39CM |
|    | U=0,015 mm/K | <p>LAKIEROWANA NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>DO SYSTEMU KLEJONEGO KOLOR GRANTOWY TYPU LEAD GREY NR 3</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ KONKRETYWY NA BAZIE KALKULOWA NITRYLOWEJ</p> <p>DO UKŁADANIA NIEBARWNA PCV DO PIŁY PR. 12X12CM (12X16CM)</p> <p>IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PR. PŁYTY 0,05M (0,032M)</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ POLIURETANOWY WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p> | 18CM | 32CM | 39CM |
| b4 | U=0,015 mm/K | <p>LAKIEROWANA NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>DO SYSTEMU KLEJONEGO KOLOR GRANTOWY TYPU LEAD GREY NR 3</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ KONKRETYWY NA BAZIE KALKULOWA NITRYLOWEJ</p> <p>DO UKŁADANIA NIEBARWNA PCV DO PIŁY PR. 12X12CM (12X16CM)</p> <p>IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PR. PŁYTY 0,05M (0,032M)</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ POLIURETANOWY WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p> | 18CM | 32CM | 39CM |
|    | U=0,015 mm/K | <p>LAKIEROWANA NIEBARWNA HYDROIZOLACJA PCV Z PODBITĄ Z HCL DO SYSTEMU KLEJONEGO</p> <p>DO SYSTEMU KLEJONEGO KOLOR GRANTOWY TYPU LEAD GREY NR 3</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ KONKRETYWY NA BAZIE KALKULOWA NITRYLOWEJ</p> <p>DO UKŁADANIA NIEBARWNA PCV DO PIŁY PR. 12X12CM (12X16CM)</p> <p>IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PR. PŁYTY 0,05M (0,032M)</p> <p>JEDNOKOMPOZYTOWY KLEJ POLIURETANOWY WYKŁADZ. POD WYKŁADZINĄ WILGOCI</p> <p>DO UKŁADANIA PŁYT PR. DO PAROIZOLACJI</p> <p>SPOŚRÓD GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTEZICZNEJ GŁUWY I ZWYCI</p> <p>Z EBERMAN ALUMINIOWYMI Z WIERZCH</p> <p>SAMOGRAZLEPNĄ PAROCZŁADĄ BITUMIACZĄ ZBRÓJANĄ NA SIŁKAM,</p> | 18CM | 32CM | 39CM |

[illegible]

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| S4 | SALA ZAPASÓW      | MATY DEKOWANE DO SALI, LUBO OR. SZCZ.<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM UŁOŻONA, POPRZECZNIK<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM<br>LEGAŁO O WYMIARZE 26X100MM DŁ. DOLNEGO LEGAŁA 26X100 MM DŁ. GŁ. 66<br>W ROSTWIE NIE OSIĄGNIJĄCE CO OK. 299MM<br>PODKŁADKI GUMOWE ELASTYCZNE PODOŁUŻYCE W ROSTWIE NIE CO 590MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA<br>STRÓP   |
|    | SALA LUDO         | MATY DEKOWANE DO SALI, LUBO OR. SZCZ.<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM UŁOŻONA, POPRZECZNIK<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA, BRZONA<br>SIEKA PODŁOŻA Z DESKÓK O WYMIARZE 190X90MM DESKI PRZEBITE 42X100MM<br>LEGAŁO O WYMIARZE 26X100MM DŁ. DOLNEGO LEGAŁA 26X100 MM DŁ. GŁ.<br>KŁATY PODKŁADKI W ROSTWIE NIE CO OK. 590MM<br>PODKŁADKI GUMOWE ELASTYCZNE PODOŁUŻYCE W ROSTWIE NIE CO 590MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA<br>STRÓP |
| S5 | SALA GIMNASTYCZNA | DESKA BARIERNA SPORT<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM UŁOŻONA, POPRZECZNIK<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA, ZBRONIA<br>SIEKA PODŁOŻA Z DESKÓK O WYMIARZE 190X90MM DESKI PRZEBITE 42X100MM<br>LEGAŁO O WYMIARZE 26X100MM DŁ. DOLNEGO LEGAŁA 26X100 MM DŁ. GŁ.<br>W ROSTWIE NIE OSIĄGNIJĄCE CO 590MM<br>PODKŁADKI GUMOWE ELASTYCZNE PODOŁUŻYCE W ROSTWIE NIE CO 590MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA<br>STRÓP                         |
|    | SALA GIMNASTYCZNA | DESKA BARIERNA SPORT<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM UŁOŻONA, POPRZECZNIK<br>PIĘTA OSOBA: LUB W13 10MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA, ZBRONIA<br>SIEKA PODŁOŻA Z DESKÓK O WYMIARZE 190X90MM DESKI PRZEBITE 42X100MM<br>LEGAŁO O WYMIARZE 26X100MM DŁ. DOLNEGO LEGAŁA 26X100 MM DŁ. GŁ.<br>W ROSTWIE NIE OSIĄGNIJĄCE CO 590MM<br>PODKŁADKI GUMOWE ELASTYCZNE PODOŁUŻYCE W ROSTWIE NIE CO 590MM<br>FOŁTA IZOLACYJNA<br>STRÓP                         |

[illegible]