

D1 Dach nad halą sportową U=0,077 W/m²K

LAKIEROWANA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA PCV Z PODBITKĄ Z FILCU	
DO SYSTEMU KLEJONEGO, KOLOR GRAFITOWY TYPU LEAD GREY, NR. 9	1,8MM
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ KONTAKTOWY NA BAZIE KAUCZUKU NITRYLOWEGO	
DO MOCOWANIE MEMBRANY PCV DO PŁYT PIR	
IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR, PŁYTY O WYM. 0X12CM (2X16CM)	32CM
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY WIĄZĄCY POD WPŁYWEM WILGOCI	
DO MOCOWANIA PŁYT PIR DO PAROIZOLACJI	
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA MATĄ SZKLANĄ,	
Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU	
ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY I ŻYWICY	
DO PODŁOŻY TYPU: BETON, DREWNO, OSB, SKLEJKA, STAL	
BLACHA TRAPEZOWA TR 130/343/0,75 (WG PROJ. KONSTR.)	13CM
PLATWIE Z DREWNA KLEJONEGO 30X30CM (WG PROJ. KONSTR.)	30CM
DŹWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO 220X40CM (WG PROJ. KONSTR.)	220CM
WARSTWY WYKOŃCZENIOWE (ZGODNIE Z PROJEKTEM)	

D2 U=0,077 W/m²K

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA FPO Z PODBITKĄ Z FILCU DO SYSTEMU KLEJONEGO,	
KOLOR SZARY TYPU WINDOW GREY, RAL 7040	1,8MM
JEDNOSKŁADNIKOWY, ROZPUSZCZALNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY,	
WIĄŻĄCY POD WPŁYWEM WILGOCI DO MOCOWANIA MEMBRANY FPO DO PŁYT PIR	
WARSTWA SPADKOWA Z PIANKI PIR, MIN 14CM (SPADEK 1%)	
IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR, PŁYTY O WYM. 60X120CM (2X16CM)	32CM
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY WIĄZĄCY POD WPŁYWEM WILGOCI	
DO MOCOWANIA PŁYT PIR DO PAROIZOLACJI	
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA MATĄ SZKLANĄ,	
Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU	
ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY I ŻYWICY	
DO PODŁOŻY TYPU: BETON, DREWNO, OSB, SKLEJKA, STAL	
STROP TERIVA E / KSS20-VBR12(I) (WG PROJ. KONSTRUKCJI)	
WARSTWY WYKOŃCZENIOWE (ZGODNIE Z PROJEKTEM)	

D3 U=0,0153 W/m²K

LAKIEROWANA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA PCV Z PODBITKĄ Z FILCU	
DO SYSTEMU KLEJONEGO, KOLOR GRAFITOWY TYPU LEAD GREY, NR. 9	1,8MM
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ KONTAKTOWY NA BAZIE KAUCZUKU NITRYLOWEGO	
DO MOCOWANIE MEMBRANY PCV DO PŁYT PIR	
IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR, PŁYTY O WYM. 60X120CM	16CM
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY WIĄZĄCY POD WPŁYWEM WILGOCI	
DO MOCOWANIA PŁYT PIR DO PAROIZOLACJI	
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA MATĄ SZKLANĄ,	
Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU	
ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY I ŻYWICY	
DO PODŁOŻY TYPU: BETON, DREWNO, OSB, SKLEJKA, STAL	
BLACHA TRAPEZOWA TR 130/343/0,75 (WG PROJ. KONSTR.)	13CM
PLATWIE Z DREWNA KLEJONEGO 30X30CM (WG PROJ. KONSTR.)	30CM
DŹWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO 220X40CM (WG PROJ. KONSTR.)	220CM
WARSTWY WYKOŃCZENIOWE (ZGODNIE Z PROJEKTEM)	

D4

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA FPO Z PODBITKĄ Z FILCU DO SYSTEMU KLEJONEGO,	
KOLOR SZARY TYPU WINDOW GREY, RAL 7040	1,8MM
JEDNOSKŁADNIKOWY, ROZPUSZCZALNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY,	
WIĄŻĄCY POD WPŁYWEM WILGOCI DO MOCOWANIA MEMBRANY FPO DO PŁYT PIR	
WARSTWA SPADKOWA Z PIANKI PIR, PŁYTY O WYM. 60X120CM (1% SPADKU)	12-20CM
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY WIĄZĄCY POD WPŁYWEM WILGOCI	
DO MOCOWANIA PŁYT PIR DO PAROIZOLACJI	
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA MATĄ SZKLANĄ,	
Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU	
ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY I ŻYWICY	
DO PODŁOŻY TYPU: BETON, DREWNO, OSB, SKLEJKA, STAL	
STROP (WG PROJ. KONSTRUKCJI)	
WARSTWY WYKOŃCZENIOWE (ZGODNIE Z PROJEKTEM)	

P1

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	2CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM	6CM
STYROPIAN TWARDY	4CM
FOLIA PE	
STROP	

P2 Podłoga na gruncie U=0,072 W/m²K

POSADZKA SPORTOWA NP. HARO BERLIN 21 LUB RÓWNOWAŻNA	
DREWNIANA - PANEL SPORTOWY LAKIEROWANY 2200 X 180	
PANELE O GR. CAŁKOW. 20.7MM Z WIERZCHNIA WARSTWĄ 8MM Z LITEGO DREWNA IMPREGNOWAN.	
LISTWY WENTYLACYJNE PRZYŚCIENNE OBWODOWO	
FOLIA IZOLACYJNA PE ZBROJONA	
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK 4000 X 80 X 15 MM (W ODSTĘPIE MIĘDZY OSIAMI CO 122 MM)	
MODUŁOWE PODWÓJNE LEGARY 4000 X 60 X 54 MM	
NA ELASTYCZNYCH PODKŁADKACH (ROWNOLEGŁE DO DŁUŻSZEGO BOKU HALI). ZAGĘSZCZONE	
DO 150% W OBSZARZE KORYTARZY TRANSPORT ORAZ MIEJSC DOCELOWYCH KOSZY NAJAZDOWYCH	
ELASTYCZNE PODKŁADKI W ROZSTAWIE CO OK. 444MM (POMIĘDZY LEGARAMI)	
FOLIA IZOLACYJNA PE ZBROJONA	
JASTRYCH CEMENTOWY 6 CM, ZBROJENIE ROZPROSZONE, ZDYLATOWANY CO 6 M	
PAPA FOLKALADOWA ZGRZEWALNA "FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS"	
PODKŁAD GRUNTUJĄCY "SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS"	
PODOŻLE BETONOWE C16/20 - GR 20CM, ZBROJENIE ROZPROSZONE, ZDYLATOWANY CO 6 M	
FOLIA IZOLACYJNA PE	
IZOLACJA TERMICZNA - PLATINUM PLUS DACH-PODŁOGA 2X20CM MLIANKOWO (NA ZAKŁAD)	40CM
GRUZOBETON 15CM ZATARTY NA GŁADKO	
WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZONEGO WARSTWAMI MAX. CO 15 CM MECHANICZNIE	
DO POZIOMU GRUNTU NIENARUSZONEGO GR. MIN. 30 CM	
GRUNT RODZIMY	

P3 Podłoga na gruncie U=0,076 W/m²K

POSADZKA	
PODŁOŻE BETONOWE NA SIATCE	6CM
FOLIA PE XZ NA ZAKŁAD	
IZOLACJA TERMICZNA - PLATINUM PLUS DACH-PODŁOGA 2X20CM MLIANKOWO (NA ZAKŁAD)	40CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
BETON C12/15 NA SIATCE	15CM
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI PO 15CM	
MECHANICZNIE DO POZIOMU GRUNTU NIENARUSZONEGO	MIN. 30 CM
GRUNT RODZIMY	

SB

POSADZKA SPORTOWA-KAUCZUK POLIZOPREPYNOWY NP. MONDOFLEX LUB RÓWNOWAŻNA 13,5MM	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM UŁOŻONA POPRZECZNIE	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	
FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA	
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X100MM DESKI PRZYBITE AŻUROWO CO 30MM	
LEGARY O WYMIARZE 25X100MM DLA DOLNEGO LEGARA I 25X100 MM DLA GÓRN. UŁOŻ. KRZYŻOWO	
W ROZSTAWIE OSIOWYM CO OK 500MM	
KLINY POZIOMUJĄCE W ROZSTAWIE CO 500MM	
(POMIĘDZY LEGARAMI IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY)	
FOLIA IZOLACYJNA	
STROP	

ST

WYKŁADZINA SPORTOWA BESZPOINOWA NP. TARAFLEX LUB RÓWNOWAŻNA 7MM	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM UŁOŻONA POPRZECZNIE	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	
FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA	
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X100MM DESKI PRZYBITE AŻUROWO CO 30MM	
LEGARY O WYMIARZE 25X100MM DLA DOLNEGO LEGARA I 25X100 MM DLA GÓRN. UŁOŻ. KRZYŻOWO	
W ROZSTAWIE OSIOWYM CO OK 500MM	
KLINY POZIOMUJĄCE W ROZSTAWIE CO 500MM	
(POMIĘDZY LEGARAMI IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY)	
FOLIA IZOLACYJNA	
STROP	

SZ

MATY DEDYKOWANE DO SAL ZAPASÓW GR.6CM	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM UŁOŻONA POPRZECZNIE	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	
FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA	
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X90MM DESKI PRZYBITE AŻUROWO CO 30MM	
LEGARY O WYMIARZE 25X100MM DLA DOLNEGO LEGARA I 25X100 MM DLA GÓRN. UŁOŻ. KRZYŻOWO	
W ROZSTAWIE OSIOWYM CO OK 500MM	
PODKŁADKI GUMOWE ELASTYCZNE POZDUMUJĄCE W ROZSTAWIE CO 500MM	
FOLIA IZOLACYJNA	
STROP	

SJ

MATY DEDYKOWANE DO SAL JUDO GR. 6CM	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM UŁOŻONA POPRZECZNIE	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	
FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA	
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X90MM DESKI PRZYBITE AŻUROWO CO 30MM	
LEGARY O WYMIARZE 25X100MM DLA DOLNEGO LEGARA I 25X100 MM DLA GÓRN. UŁOŻ. KRZYŻOWO	
W ROZSTAWIE OSIOWYM CO OK 500MM	
KLINY POZIOMUJĄCE W ROZSTAWIE CO 500MM	
(POMIĘDZY LEGARAMI IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY)	
FOLIA IZOLACYJNA	
STROP	

SG

DESKA BARLINEK SPORT	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM UŁOŻONA POPRZECZNIE	
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	
FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA	
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X90MM DESKI PRZYBITE AŻUROWO CO 30MM	
LEGARY O WYMIARZE 25X100MM DLA DOLNEGO LEGARA I 25X100 MM DLA GÓRN. UŁOŻ. KRZYŻOWO	
W ROZSTAWIE OSIOWYM CO OK 500MM	
PODKŁADKI GUMOWE ELASTYCZNE POZDUMUJĄCE W ROZSTAWIE CO 500MM	
FOLIA IZOLACYJNA	
JASTRYCH CEMENTOWY 6 CM, ZBROJENIE ROZPROSZONE, ZDYLATOWANY CO 6 M	
PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA "FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS"	
PODKŁAD GRUNTUJĄCY "SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS"	
PODOŻLE BETONOWE C16/20 - GR 20CM, ZBROJENIE ROZPROSZONE, ZDYLATOWANY CO 6 M	
IZOLACJA TERMICZNA - PLATINUM PLUS DACH-PODŁOGA 2X20CM MLIANKOWO (NA ZAKŁAD)	40CM
GRUZOBETON 15CM ZATARTY NA GŁADKO	
WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZ, WARSTW, MECHAN. DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN. 30 CM	
GRUNT RODZIMY	

S1 Fasada ETICS - U=0,073W/m²K

StoDeco Plan (VEROFILL) NA KLEJU	1,8CM
PŁYTA/NU FASADA EPS 070-32 2X20CM	40CM
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	25CM
PŁYTA OSB-3 LUB V313 10MM	25CM
TYNK GIPSOWY	0,6CM

S2 Fasada wentylowana StoVentec S - U=0,079W/m²K

GNEJS NATURALNY NA KLEJU	2,6CM
STOVENTEC TRAGERPLATTE	1,2CM
WARSTWA POWIETRZA	2CM
PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ WENTROC 2X20CM	40CM
PORIOTHERM 25 P+W	25CM
TYNK GIPSOWY	0,6CM

S3 Ściana poniżej poziomu gruntu

FOLIA IZOLACYJNA KUBEŁKOWA	
HYDROIZOLACJA	
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLNEGO	
TERMOIZOLACJA POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	40CM
HYDROIZOLACJA X2	
ŻELBET	25CM
HYDROIZOLACJA	
TERMOIZOLACJA POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS	
(STYROPIAN ODPORNY NA WILGOĆ)	40CM

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LOCUM
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: **CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PODSYPOWA W OLIMPIJSKIM W ZAKOPANEM**

34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1

NAZWA ZADANIA:

HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYM DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI PUBLICZNEJ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU - OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM

ADRES:

DZ. NR 417/2 OBRĘB 12 i 465/2 OBRĘB 11
UL. BRONISŁAVA CZECHA 1
34-500 ZAKOPANE

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. M. PASZYN		architektoniczna UAN-8356/597	
Opracowano:	mgr inż. arch. P. DOMINIAK, inż. arch. T. MANIEWSKI mgr inż. A. PURZYC			
Sprawdzono:	mgr inż. arch. A. KAMIŃSKA		architektoniczna UAN-8356/1789	

NAZWA RYSUNKU: **PRZEKRÓJ A-A**

NR RYS. **P01**

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
ARCHITEKTURA	PW	1:100	XI 2013