Dobrowo kabel 2XJHRXXK 1x 240 m

Prądowy czas interwencji t(s)	Rezystancja [Ω/km]
5	18,1
4,5	17,1
3,5	7,41
4	4,61
5	3,09
10	1,83
15	1,29
20	0,97
30	0,64
40	0,48
50	0,387
60	0,325

Prądowy czas wyłączenia [s]	Rezystancja [Ω/km]
10	1,000
Prądowy czas wyłączenia [s]	Rezystancja [Ω/km]
15	0,667
20	0,501
25	0,401
30	0,334
35	0,286
40	0,250
45	0,222
50	0,200

Sb nn

Transformator T1 Jednostki

Moc	Sn [kVA]	630	kVA
Ucz	[%]	4	
Napięcie zwarcia	[kV]	0,615	[kV/kV]
Napięcie górne	U1N [kV]	15,75	[kV]
Napięcie dolne	U2N [kV]	0,4	[kV]
Zt	[ohm]	0,0152381	[Ω]

L.p.	Wyszczególnienie	Typ urządzenia	Moc urządzenia [kW]	Moc pobieraną [kW]	Współczynnik jednoczesności	Prąd							Długość obwodu [m]	Rezystancja jednostkowa fazowa [Ω/km]	Rezystancja jednostkowa N [Ω/km]	Impedancja fazowa [Ω]	Impedancja N [Ω]	Rezystancja [Ω]	Reactancja [Ω]	Impedancja pętli zwarcia [Ω]	Prąd zwarcia	Czas wyłączenia [s]	Wymagany prąd wyłączenia [A]	Spadek napięcia [%]				
						Jmax kabli	>	Jdop kabli	Rezerwa	Jdop rur	>	Prądowy																
	Rozdzielnica																											
	Rozdzielnica																											