

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 220 metrów piłkochwytu wraz z transportem, rozładunkiem oraz montażem na boisku COS-OPO Giżycko o następujących parametrach:

Kolor elementów piłkochwytu – RAL 6024

Piłkochwyty o wymiarze 6,00 x 15,00 + 57,00 m

Osiowy rozstaw słupów: //3,00 m/4,50 m/4,50 m/3,00 m//3,00 m/4,50 m/4,50 m/4,50 m/4,50 m/4,50 m/3,00//3,00 m/4,50 m/4,50 m/4,50 m/4,50 m/3,00 m//

Piłkochwyty o wymiarze 6,00 x 15,00 m

Osiowy rozstaw słupów: //3,00 m/4,50 m/4,50 m/3,00 m//

Piłkochwyty o wymiarze 6,00 x 4,00 + 4,00 + 4,00 + 118 + 3,00 m

Osiowy rozstaw słupów: //3,00 m/1,00 m/4,00 m/1,00 m/3,00m//3,00 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/3,00 m//3,00 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/3,00 m//3,00 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/4,762 m/3,00 m//3,00m//

- * słup środkowe są słupami wzmocnionymi + dodatkowe zastrzały
- * słupy nośne aluminiowe, malowane proszkowo, konstrukcja słupa umożliwia mocowanie siatki;
- * siatka posiada atest PZH,
- * siatka odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV);
- * siatka w miejscach montażu do słupów wzmocniona dodatkowymi przeszyciami pionowymi;
- * obszycie wzmacniające na brzegach;
- * wszystkie produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad i uszkodzeń;

1. Słup aluminiowy wzmocniony/skrajny. **Profil 80x80x2,3 mm, dł. 6,70 m** (z dodatkowym ożebrowaniem). Kolor RAL 6024.
2. Słup aluminiowy pośredni Al/31082 **Profil 80x80x2,0 mm, dł. 6,70 m** Kolor RAL 6024
3. Zastrzał stabilizujący, stalowy. Kolor zielony.
4. Tuleja mocująca słup stalowa, L=70 cm
5. Siatka ochronna, PP, śr. linki 3,0 mm, oczko 10x10 cm, Kolor zielony
6. Haczyki karabińczykowe, ocynkowane mocujące siatkę do linki stalowej
7. Haczyki z tworzywa sztucznego mocujące siatkę do słupa
8. Komplet montażowy (linka stalowa + śruby rzymskie)

Montaż na podłożu trawiastym z elementami nietypowego ukształtowania terenu (skarpy, pochyłości) Zamawiający zapewni plac do składowania elementów piłkochwyków między pracami betonowania i montażowymi

transport do COS-OPO w Giżycku
rozładunek i montaż piłkochwytu
gwarancja minimum 2 lata
instrukcja użytkowania i konserwacji