

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Sprzęt nowy, nieużywany, bez ukrytych wad fabrycznych, sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowego użytkowania. posiadający niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania

<b>1. Wycinarka do darni.</b>	
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy, jednocylindrowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika [cm <sup>3</sup> ]	160 – 170 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	Minimum 3,2kW / 4,3 KM
Moc ciągła	Minimum 2,0kW / 2,7KM
Zapłon	Elektroniczny
Rozruch	Ręczny (linka rozruchowa)
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 – 2,5 L
Szerokość ostrza roboczego	40 – 50 cm
Możliwy zakres regulacji głębokości pracy	Minimum od 1,0 do 6,0 cm
Napęd	TAK
Przekładnia	Hydrostatyczna z łańcuchami napędowymi
Skrzynia napędowa	Hydrostatyczna z biegiem wstecznym
Regulacja prędkości jazdy	Możliwość płynnej regulacji prędkości jazdy podczas pracy
Prędkość jazdy przód / tył [km/h]	0,0 – 5,5 km/h
Licznik motogodzin pracy	TAK – z wyświetlaczem cyfrowym
Koła napędowe	Głęboko bieżnikowane, z bieżnikiem łopatkowym
Koło tylne	Skrętne, z możliwością blokady do jazdy na wprost
Uchwyty dla operatora	Izolowane w celu pochłaniania wibracji
Ustawianie głębokości pracy	Za pomocą dźwigni, bez użycia narzędzi
Uchwyty transportowe	Umożliwiające przenoszenie urządzenia.
Zapasowe ostrze robocze	TAK – 1 sztuka w zestawie.