

LP	Nazwa urządzenia-opis	Ilość sztuk	Cena netto za szt	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	1 Stanowisko szafkowe otwarte - G DM-94511-E [G] [G*] [odm. L] [D] [KL] [000] [000] [FL] [B] 1200x705x900	1				
2	Stanowisko szafkowe narożne 90° wewnętrzne - G* DM-94534-E [G*] [G*] [D] [F] [KL] [000] [000] [Standard] 1196x705x900	1				
3	Stół chłodniczy z wanną chłodniczą - G* DM-94032-E-02 [G*] [G*] [odm. C] [N2] [D] [KL] [0 1325x705x900	1				
4	Nadstawka podwójna z szybką połuku zamkniętą na 1 poziomie [O/O] DM-94586-E-01 [O/O] [O] [O] [PG] 1325x417x770	1				
5	Stanowisko szafkowe z płytą chłodniczą - G* DM-94920.3-E-02 [G*] [G*] [N2] [odm. C] [D] [F] [KL] [000] [000] 1234x705x900	1				
6	Nadstawka podwójna z szybką połuku zamkniętą na 1 poziomie [O/O] DM-94586-E-01 [O/O] [O] [O] [PG] 1234x417x770	1				
7	Szafka podgrzewana - G* DM-94523-E [G*] [G*] [odm. C] [D] [F] [KL] [000] [000] 1000x705x900	1				
8	Stanowisko szafkowe z bemarem wodnym wielokomorowym - G* DM-94943/3.4-E [G*] [G*] [N2] [odm. C] [D] [F] [KL] [000] [000] [b 1234x705x900	1				
9	Nadstawka podwójna z szybką połuku zamkniętą na 1 poziomie podgrzewana [N/G] DM-94586-E-01 [N/G] [N] [G] [PG] [b/osł.żar.] 1234x417x770	1				
10	Stanowisko z tubą podgrzewaną na talerze 18-32cm,G* DM-94520-ET1 540x705x900	1				
11	Szafka podgrzewana z bemarem wodnym wielokomorowym - G* DM-94413/3.4-E [G*] [G*] [N2] [odm. C] [D] [F] [KL] [000] [000] [R 1573x705x900	1				
12	Nadstawka podwójna z szybką połuku zamkniętą na 1 poziomie podgrzewana[N/G] DM-94586-E-01 [N/G] [N] [G] [PG] [b/osł.żar.] 1573x417x770	1				
13	Stanowisko szafkowe narożne 90° wewnętrzne - G* DM-94534-E [G*] [G*] [D] [F] [KL] [000] [000] [Standard] 1129x705x900	1				
14	Stół chłodniczy - G* DM-94012.O.O-E [G*] [G*] [odm. C] [D] [KL] [000] [000] [F] [B] 1325x705x900	1				
15	Witryna chłodnicza prosta zamknięta w podstawie szafkowej DM-94093 [DO] [G*] [Z] [G*] [odm. C] [D] [F] [KL] [000] [000] [1160x600x1057	1				
16	Stanowisko szafkowe otwarte - G* z wycięciem na słup 16 DM-94511-E [G*] [G*] [odm. P] [D] [KL] [000] [000] [FP] [B] 1800x705x900	1				

17	Stanowisko szafkowe otwarte - G* z wycięciem na słup (370X370) DM-94511-E [G*] [G*] [odm. P] [D] [KL] [000] [000] [FP] [B] 800x705x900	1				
18	Zabudowa dekoracyjna z cokołem Płyta D881PE#18 METALIC DM-94720-E-D [000] [FPL] [KL] 16251x20x860	1				
19	Półka do przesuwania tac Orurowanie z nierdzewki DM-94710-E 14651x300x0	1				
20	Stanowisko szafkowe otwarte DM-94511-E 1800x705x900 z orurowaniem frontu i zabudową czołową i boczną	2				
21	Zabudowa Anty COVID-19 mocowana do konstrukcji i elementów ciągu bez jego naruszenia i otworowania. Wysokości zabudowy 1200 od blatu na całej długości ciągu. Zabudowa szczelna wykonana ramowo z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej ASI 304, rama dookoła zabudowy Anty COVID-19 wraz z wzmocnieniami poprzecznymi i szczelnie domontowaną do niej szczelną zabudową z szyby gastronomicznej bądź plexi gr. min. 4mm. W osłonie z plexi lub szyby 5 otworów podawczych w miejscach do ustalenia wykonawczo bądź na miejscu montażu. Materiały użyte do zabudowy certyfikowane- konstrukcja stabilna i nieruchoma.	1				
22	Warnik do wody HWA-21 Bravilor Bonamat	1				
23	Dystrybutor mobilny tac i sztuczy	1				
	RAZEM					