

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem wielofunkcyjnym – fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad. Spełniającego poniższe parametry.

1. Dane techniczne:

L.p.	Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego
CIAĞNIK ROLNICZY (ilość – 1 szt.)	
	Max. Długość / Szerokość / Wysokość mm 4343 / 2085 / 2900
1.	Moc 87,6 km
2.	Pojemność silnika 4156 cm ³
3.	Klimatyzacja
4.	Norma spalin Stage III B
5.	Skrzynie 6 stopniowa z rewersem i 2 stopniowym reduktorem. Ilość biegów 12/12 z rewersem
6.	Napęd 4x4
7.	Szybko-złączna hydrauliczne 4+1
8.	WOM 540/540 E
9.	Ogumienie tył 420/85 r34
10.	Ogumienie przód 340/85 r24
11.	Komfortowe siedzenie mechaniczne
12.	Dodatkowe siedzenie dla pasażera
13.	Przedni TUZ Zuidberg kat II Udźwig maksymalny kN 44 Udźwig w całym zakresie kN 37
14.	Prędkość jazdy 0-30 km/h
15.	Pojemność zbiornika min. 150 l
16.	Rozstaw osi 2308 mm
17.	Układ hamulcowy -z załączaniem przedniej osi
18.	Kierownica - regulowana w 2 płaszczyznach
KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA	
1.	Szerokość robocza 1,8 m
2.	Liczba młotków 28
3.	Wysokość koszenia od 2-8 cm
4.	Zabezpieczenie najazdowe
5.	Zastosowanie koszenie traw, rozdrabnianie obciętych gałęzi drzew, ścinanie chwastów i zarośli
ŁADOWACZ CZOŁOWY z OSPRZĘTEM (ilość – 1 szt.)	
1.	Udźwig 1600 kg
2.	Ilość sekcji 3

3.	Sterowanie Joystick
4.	Ramka Euro
5.	Łyżka do materiałów sypkich 1,8 m
6.	Widły do palet
7.	Kosz-platforma robocza na widły do palet zgodnie z Dyrektywą 2009/104/WE, PN-ISO 3691 + A1, wytycznymi FEM i UDT dotyczącymi wykorzystywania platform roboczych na wózkach widłowych
POSYPYWARKA (solarko – piaskarka) (ilość – 1 szt.)	
1	Szerokość robocza min. 1830 mm
2	Prędkość robocza min. 10 km/h
3	Objętość skrzyni min. 1m ³
4	Zawieszana na tylnym TUZ
5	Samozładowcza (możliwość załadunku piasku bezpośrednio z przemy)
ZAMIATARKA(ilość – 1 szt.)	
1	Szerokość robocza min. 2,3 m
2	Masa własna 330 kg
3	Zbiornik na nieczystości
4	Szczotka boczna
5	System pływania
6	Trzecie koło podporowe
7	Mocowanie TUZ
PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA(ilość – 1 szt.)	
1	Ładowność min. 3,8T
2	Nadstawa 500 + 700 siatkowa
3	Wywrót trójstronny
4	Hamulce pneumatyczne
5	Stopka podporowa

6	Ogumienie 10,0/75 r15,3
7	Centralny system ryglowania ścian
PŁUG DO ODŚNIEŻANIA(ilość – 1 szt.)	
1	Szerokość robocza min. 2,6 m
2	Mocowanie przedni TUZ
3	Oświetlenie obrysowe
4	Regulacja hydrauliczna lewa-prawa – sterowanie z kabiny
5	Lemiesz wykonany z gumy
6	Sprężynowe zabezpieczenie amortyzujące

UWAGA:

- Zamawiający wymaga, aby w/w osprzęt i wyposażenie było w pełni kompatybilne z oferowanym modelem ciągnika rolniczego.
- Zamawiający dopuszcza wymiary i ładowność zbliżone do w/w maksymalnie do (+ / -)10% wartości

2. Informacje uzupełniające:**2.1. Wymagane dokumenty wraz z dostawą:**

- instrukcja obsługi (w języku polskim),
- karta/książka gwarancyjna,
- deklaracja zgodności WE,
- dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w języku polskim.

2.2. Koszt dostawy - Zawarty w cenie (ponosi dostawca).**2.3. Miejsce dostawy – COS-OPO w Giżycku, ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko.****2.4. Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące.**

2.5. Warunki serwisu – Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Ponadto dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego w okresie do 12 miesięcy licząc od terminu protokolarnego odbioru pojazdu – dopuszcza się wykonanie serwisu na terenie siedziby Zamawiającego. Koszt usługi należy uwzględnić w cenie oferty, koszt materiałów eksploatacyjnych po stronie Zamawiającego. Pozostałe warunki serwisu zgodnie z wytycznymi producenta w tym zakresie.