

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przyczepa podłodziowa na trzech osiach do przewozu łodzi i jachtów.

PODWOZIE

- Układ jezdny: oś podwójna – wodoszczelne łożyska w piastach
- Opony: min 165 R13C
- Zawieszenie: niezależne, uresorowane na wałku skrętnym
- Hamulec najazdowy

NADWOZIE

- Rama nośna wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości
- Całość cynkowana ogniowo
- Szybki i łatwy demontaż i montaż tylnej belki
- Możliwość szybkiego dostosowania długości przyczepy przez wysuwanie tylnej belki
- Rolki kilowe, podpory boczne
- Regulowana wysokość podpory dziobowej

WYPOSAŻENIE:

- Wyciągarka linowa
- Koło podporowe automatyczne
- Łapy podporowe regulowane, 4 szt.
- Dziobnica
- Rolki kilowe
-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- koło zapasowe
- wspornik koła zapasowego
- podpory boczne
- rolki slipowe pojedyncze lub podwójne
- deski podporowe obite materiałem – 1 m

Dane techniczne:

-DMC: 3500

-Ładowność: 2820 kg *

-Ilość osi: 3

Wymiary przyczepy :

-Maksymalna długość łodzi: 9,5 *

-Długość: 9635 *

-Szerokość: 2330 *

* Zamawiający dopuszcza wymiary/ładowność * +/- do 10%

Uwaga.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera koszty jego transportu i rozładunku.

Okres gwarancji – 24 miesiące.

Dostarczenie instrukcji obsługi, kopii atestów, certyfikatów lub aprobat technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na oferowany przedmiot zamówienia.