

A

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	
WARSTWA SPADKOWA BETONU GR.5 cm zbrojonego siatką metalową o oczkach 2x2 cm	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM	warstwy istniejące
tynk 0.5 cm	

B

BOAZERIA DREWNIANA - ŚWIERK SKANDYNAWSKI typu SOFTLINE KL.A+ 8.4 x 1.4 cm (układ poziomy)	
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIĘDZY FOLIĄ ALUMINIOWĄ A BOAZERIĄ DREWNIANĄ GR. 2 CM	
DESKA 2 X 10 CM - ŚWIERK SKANDYNAWSKI - KLASA A nabijana na konstrukcję ściany	
FOLIA ALUMINIOWA	
WEŁNA MINERALNA GR.5 CM między konstrukcją ściany	
KONSTRUKCJA ŚCIANY 5X5 cm kantówka ze świerku skandynawskiego w klasie A	
PŁYTA G.K. WODOODPORNA GR. 1,25 CM	
DYLATACJA OD ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ GR. 5 CM	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
BLOCZEK SILIKATOWY KLASY 15Mpa GR. 25CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	warstwy istniejące
WEŁNA MINERALNA GR. 12 CM (płyta półtwarda) z fizeliną od zew.	
PAROIZOLACJA - FOLIA	
ELEWACJA - deski układane w pionie na konstrukcji poziomych łat - Świerk impregnowany	

E

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA - TERMOZGRZEWALNA 0.5CM	
PAPA ASFALTOWA (podkładowa) - TERMOZGRZEWALNA 0.5 CM	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ METALOWĄ 4 CM	
IZOLACJA TERMICZNA 25 CM - SPADEK	
IZOLACJA TERMICZNA 25 CM	
PAROIZOLACJA - FOLIA	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM	
TYNK 0.5 CM	

F

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT CEMENTOWO - WŁÓKNOWYCH typu RIGIPS AQUAROC mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD60	
FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA RAL 9003 kolor biały, gładki połysk	

H

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
WARSTWA SPADKOWA BETONU GR.5 cm zbrojonego siatką metalową o oczkach 2x2 cm	
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 20 CM	warstwy istniejące
tynk 0.5 cm	

III

BOAZERIA DREWNIANA - ŚWIERK SKANDYNAWSKI typu SOFTLINE KL.A+ 8.4 x 1.4 cm (układ poziomy)	
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIĘDZY FOLIĄ ALUMINIOWĄ A BOAZERIĄ DREWNIANĄ GR. 2 CM	
DESKA 2 X 10 CM - ŚWIERK SKANDYNAWSKI - KLASA A nabijana na konstrukcję ściany	
FOLIA ALUMINIOWA	
WEŁNA MINERALNA GR.5 CM między konstrukcją ściany	
KONSTRUKCJA ŚCIANY 5X5 cm kantówka ze świerku skandynawskiego w klasie A	
PŁYTA G.K. WODOODPORNA GR. 1,25 CM	
DYLATACJA OD ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ GR. 15 CM	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
BLOCZEK SILIKATOWY KLASY 15Mpa GR. 25CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	warstwy istniejące
WEŁNA MINERALNA GR. 12 CM (płyta półtwarda) z fizeliną od zew.	
PAROIZOLACJA - FOLIA	
ELEWACJA - deski układane w pionie na konstrukcji poziomych łat - Świerk impregnowany	

VII

OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
BLOCZEK SILIKATOWY na zaprawie klejowej zbrojony Ø6 co drugą spoinę GR. 12 CM	warstwy istniejące
tynk	
farba	

X

BOAZERIA DREWNIANA - ŚWIERK SKANDYNAWSKI typu SOFTLINE KL.A+ 8.4 x 1.4 cm (układ poziomy)	
SZCZELINA WENTYLACYJNA MIĘDZY FOLIĄ ALUMINIOWĄ A BOAZERIĄ DREWNIANĄ GR. 2 CM	
DESKA 2 X 10 CM - ŚWIERK SKANDYNAWSKI - KLASA A nabijana na konstrukcję ściany	
FOLIA ALUMINIOWA	
WEŁNA MINERALNA GR.5 CM między konstrukcją ściany	
KONSTRUKCJA ŚCIANY 5X5 cm kantówka ze świerku skandynawskiego w klasie A	
PŁYTA G.K. WODOODPORNA GR. 1,25 CM	
DYLATACJA OD ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ GR. 5 CM	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
BLOCZEK SILIKATOWY na zaprawie klejowej zbrojony Ø6 co drugą spoinę GR. 12 CM	
WYRÓWNANIE PODŁOŻA - grunt penetrujący typu LF1 typu MUREXIN	
WODOSZCZELNA POWŁOKA IZOLACYJNA folia w płynie typu 1KS	
OKŁADZINA CERAMICZNA na zaprawie klejącej typu FLEX KGF 65 fuga elastyczna typu AQUA FLEX FM 60	

Przed wykonaniem dokonać pomiarów z natury!

Prawa autorskie do tego rysunku są własnością arch. Agnieszki Cylwik
Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.
USTAWA z dn. 4.02.1994r.

OZNACZENIA:

- Ściany istniejące
- wyburzenia
- elementy projektowane
- ściana działowa murowana z bloczka SILIKAT zbrojona Ø6 co 2 spoinę
- świerk skandynawski nieimpregnowany

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Hala Sportowa z zapleczem administracyjno - rehabilitacyjnym SAUNA ul. Moniuszki 22 , 11-200 Giżycko

BIURO PROJEKTÓW: ARCHITEKCI- TOAGI
BIURO PROJEKTÓW AGNIESZKA CYLWIK ul. POD KRZYWĄ 33/1 15-258 BIAŁYSTOK

INWESTOR: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

NAZWA RYS.: PRZEKRÓJ B-B
BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	NR UPR./DEB.	PODPIS
ARCH. AGNIESZKA CYLWIK	WŁ.P/0OK/53/2005 PM-0269	
ARCH. ANNA ALEKSIEJUK		

FAZA: projekt budowlano - - wykonawczy
DATA: 27.03.2015r.
SKALA: 1:25
NR RYS: 5