

Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA:

1. Brama wielkogabarytowa stalowa nr 1 dwuskrzydłowa (brązowa)

- Szerokość – 2760 mm
- Wysokość – 3590 mm
- Grubość – min. 60 mm
- Podział skrzydeł – symetryczny
- Montaż – 3 zawiasy (łożyskowane lub rozwiązanie równoważne dla dużych obciążeń)
- Kolor – RAL 8017
- Ocieplone
- Z przeszkleniem w skrzydle od wysokości 120 cm do 180cm, oraz w drzwiach przejściowych (szyba zespolona wzmocniona - nieotwieralna, możliwość zastosowania rolet lub przeston dla przeszkleń)
- Drzwi przejściowe o szerokości 90 cm
- Ościeżnica w kolorze skrzydeł
- Bez progu
- Spowalniacz do drzwi (siłownik)
- Ryglowane sposobem dolnym lub dolnym i górnym za pomocą uchwyty znajdującego się w dolnej części skrzydła,
- Zamykane na klucz (klucz typu Yale)
- Miejsce na górze na montaż elektromagnesów (miejsce wskazane przez zamawiającego).
- Możliwość blokady w fazie otwarcia (na siłowniku od spowalniacza lub poprzez blokady montowane do skrzydeł)

2. Brama wielkogabarytowa stalowa nr 2 dwuskrzydłowa (żółta)

- Szerokość – 3240 mm
- Wysokość – 2970 mm
- Grubość – min. 60 mm
- Podział skrzydeł – symetryczny
- Montaż – 3 zawiasy (łożyskowane lub rozwiązanie równoważne dla dużych obciążeń)
- Kolor – RAL 1013
- Ocieplone
- Z przeszkleniem w obu skrzydłach od wysokości 120 cm do 180 cm (szyba wzmocniona zespolona, możliwość zastosowania rolet lub przeston dla przeszkleń),
- Ościeżnica w kolorze skrzydeł
- Bez progu
- Spowalniacz do drzwi (siłownik)

- Ryglowane sposobem dolnym lub dolnym i górnym za pomocą uchwytu znajdującego się w dolnej części skrzydła,
- Zamykane na klucz (klucz typu Yale)
- Miejsce na górze na montaż elektromagnesów (miejsce wskazane przez zamawiającego).
- Możliwość blokady w fazie otwarcia (na siłowniku od spowalniacza lub poprzez blokady montowane do skrzydeł)