RZUT DACHU

SKALA 1:100

Beton konstrukcji głównej C30/37
Beton stropów C25/30
Beton fundamentów C25/30
Stal konstrukcyjna S355
Stal zbrojeniowa A-IIIN klasa ciągliwości C

Uwagi:
1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary ze względu na charakter konstrukcji przed rozpoczęciem prac. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie niezgodności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem wykonywania konstrukcji.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i dokumentacji wykonawczej poszczególne elementy konstrukcji. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przystosować wg pozycji opisanych na rzutach i przekrojach konstrukcyjnych w dokumentacji.
3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności dokładnego i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i z jego zgodą.
4. Każdy składnik projektowany należy rozpatrywać z rozpoznaniem w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
5. Na rysunku podano gabaryty elementów konstrukcyjnych oraz ich charakterystyczny poziom. Dla elementów obliczanych podano typ i numer profilu głównego elementu.
6. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
7. Ściany fundamentowe murowane wykonać z bloczków betonowych kl. min. 15MPa, na zaprawie cem.-wap. min. 12MPa na wysokość min. 30 cm powyżej poziomu terenu.
8. W ścianach działowych stosować nadproża prefabrykowane zgodne z systemem dostawcy materiału na ściany.

Legenda

- ±0.00 — poziom wykończonego elementu
- ±0.00 — poziom surowego elementu
- 320 / 300 — poziom wierzchu płyty / poziom spodu płyty
- pł. żelb. gr. 120 — rodzaj, kierunek rozparcia oraz grubość płyty żelbetowej
- hg. — poziom wierzchu elementu
- Hs. — poziom osi otworu
- hd. — poziom spodu elementu
- elementy żelbetowe w widoku
- elementy żelbetowe niewidoczne
- ściany murowane działowe
- ściany murowane nośne
- otwór w przegrodzie poziomej
- otwór w przegrodzie pionowej
- przebicia instalacyjne w ścianach
- elementy żelbetowe w przekroju

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Świętosława 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 509 922 206 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl	
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 522/91 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.522/91		
Nazwa rysunku:	Rzut dachu		
PROJEKTOWAŁ:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Gnacyk	UPRAWNIENIA: do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Dąbal	UPRAWNIENIA: do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE:		SKALA: 1 : 100	DATA: 03.2020
			Nr arch.: K-05
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			REWIZJA:

© Kopiowanie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie rysunków i przekonstruowanie bez zgody właściciela dokumentacji zabronione