


Zakopane, dnia 24.07.2017 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Zamawiający precyzuje SIWZ w następującym zakresie.

1. Do wyceny przyjąć odkurzacz typu np. mariner **mariner 3s Clubliner standard lub równoważny, o parametrach nie gorszych niż:** robot czyszczący ze sterowaniem mikroprocesorowym i kompasem przeznaczony do basenów o długości 25m, umożliwiający czyszczenie ścian, w skład którego wchodzi:
 - urządzenie zgodne z CE o szerokości czyszczenia nie mniej niż 400mm,
 - 2 filtry kartuszkowe 100 µm, powierzchnia filtrowania 1,25 m² = 12.500cm²
 - 25m - długość przewodu pływającego z wtyczką zasilającą
 - kontrola szczelności komory napędu i komory sterowania
 - napięcie zasilające 220-230V
 - napięcie robocze < 30 V DC
 - bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania wodoodporny
 - aluminiowy wózek transportowy z jednostką sterującą oraz pokrywą ochronną
 - 10,0 m kabel zasilający
 - wyświetlacz LCD – informacje sterowania oraz serwisowe
 - licznik godzin oraz ilości cykli pracy
 - **1 program automatyczny wg „wzoru jazdy X”**
 - programowalne opóźnienie rozpoczęcia pracy (automatyczny start)
2. Zamawiający przypomina, że odpowiedzi odnośnie lin torowych zamieszczone pod linkiem: <http://bip.cos.pl/448/23-06-2017-wykonanie-robot-budowlanych-przebudowa-technologiei-basenowej-wraz-z-remontem-i-przebudowa-pomieszczen-podbasenia-pomieszczen-hali-basenowej-pomieszczen-pietra-pomieszczen-parteru-i-przewiazki-oraz-budowa-podnosnikow-osobowych-uniewaznione> pozostają w mocy.
3. W wycenie należy uwzględnić nakładkę do stylu grzbietowego wymagane w ilości 6 szt. (do bloków startowych). Przykładowe rozwiązanie zawierające np. 5 różnych pozycji startowych posiada następującą specyfikację.

SPECYFIKACJA

Nr art.	3454.789	
Wymiary	800x150x130 mm (DxSxW)	
Ciężar	3.9 kg	
Certyfikacja	pełna akceptacja FINA	

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.