

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt nowy, nieużywany, bez ukrytych wad, sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowego użytkowania, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania.

1. CIĄGNIK	
SILNIK	
Typ silnika	Wysokoprężny (diesel)
Pojemność silnika	Od 2100 do 2500 ccm
Moc silnika (minimalna)	47 KM
Moment obrotowy silnika	Min. 135 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność zbiornika paliwa	minimum 50 L
UKŁAD NAPĘDOWY	
Liczba kół	4, przednie koła skrętne
Ogumienie kół standard	Trawiaste
Ogumienie dodatkowe	Dodatkowy komplet kół z oponami typu TURF
Napęd	4x4, 4WD Przekładnia hydrostatyczna z 3 stopniowym reduktorem i półbiegiem
Tempomat z pamięcią	TAK
Hamulce	Mokre tarczowe, dodatkowo hamulec postojowy. Wszystkie 4 koła hamowne.
Układ kierowniczy	Wspomagany
Blokada mechanizmu różnicowego	TAK – na tylne koła
Prędkość jazdy do przodu i do tyłu	Od 0 do 30 km/h
TUZ	
Kategoria podnośnika	Kat. I
Umiejscowienie	Przód i tył
Udźwig w punktach unoszenia – przód (minimum)	1.150 kg
Udźwig w punktach unoszenia – tył (minimum)	1.500 kg
WOM	
Typ	Niezależny
Umiejscowienie	Przód i tył
Prędkość minimalna	Przedni WOM: 2000 obr/min. Tylne WOM: 540/750/1000 obr/min.
Sprzęgło/hamulec	Mokre wielotarczowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
Kabina	Zgodna z wytycznymi ASAE i OSH
Dyszel z regulacją wysokości	TAK
Pływający hak holowniczy	TAK
Tempomat	TAK - mechaniczny
Lusterko wewnętrzne	TAK
Lusterka zewnętrzne	TAK – 2 sztuki, prawe, lewe
Wycieraczka przedniej szyby	TAK
Hamulec ręczny	TAK – mechaniczny
Ogrzewanie i klimatyzacja	TAK
Reflektory drogowe	TAK
Lampy robocze - przód	TAK – 2 sztuki
Lampy robocze - tył	TAK – 2 sztuki
Kierunkowskazy	TAK
Gniazdo oświetlenia przyczepy	TAK
Obciążniki przednie i tylne	TAK
Prędkościomierz lub obrotomierz z licznikiem godzin	TAK
Wskaźnik poziomu paliwa	TAK
Wskaźnik temperatury	TAK
Wskaźnik ciśnienia oleju	TAK
Wskaźnik WOM	TAK
WYMIARY	
Wysokość maksymalna z kabiną	2400 mm
Szerokość maksymalna	1700 mm
Rozstaw osi maksymalny	1965 mm
Masa całkowita maksymalna	2000 kg