

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wysokociśnieniowa maszyna do czyszczenia kanalizacji przeznaczona do współpracy z traktorem

Pompa	<p>Pompa wysokociśnieniowa o parametrach: min 150 bar, min 50 l/min,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulator ciśnienia z zaworem bypassowym i manometrem,</li> <li>• nowoczesna pompa z tłokami ceramicznymi, z przekładnią multiplikatora.</li> <li>• napęd z wałka WOM ciągnika (traktora), 540 obr/min</li> <li>• zawór ciśnieniowy z przelewem,</li> <li>• zabezpieczenie przed pracą na sucho</li> </ul>
Rama i zaczepy	<p>Specjalnie wzmocniona konstrukcja stalowa. Rama główna wykonana z odpowiednio mocnego profilu, rury wzmacniające bęben: 5mm grubości.</p> <p>Mocne uchwyty ramion TUZ, trzypunktowy układ zawieszenia, malowanie proszkowe.</p>
Bęben i wąż ciśnieniowy	<p>Wysokiej jakości bęben ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wąż wysokociśnieniowy, trudnościeralny, wytrzymały na ścieranie, wysoce elastyczny</li> <li>• DN12 długości 80m</li> <li>• hydrauliczne zwijanie i rozwijanie bębna ciśnieniowego zawór regulacji ciśnienia z automatycznym przelewem,</li> <li>• manometr ciśnieniowy 250 bar</li> <li>• wysokociśnieniowy przegub bębna roboczego, obrotowy</li> <li>• znacznik bezpieczeństwa dwuprogowy fluorescencyjny, zabezpieczający przed niekontrolowanym wydostaniem się w głowicy.</li> </ul>
Głowice robocze	2 standardowe głowice robocze ślepa (wypłukująca) i z pilotem (rozbijająca)
Zbiornik na wodę	<p>Zbiornik 800l</p> <p>Napełniany bezpośrednio lub przez zawór ze złączem Storz 50</p>
Wyposażenie dodatkowe	<p>Pistolet wysokociśnieniowy do mycia</p> <p>Wałek przekaźnika mocy</p>