

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- płytki np. Opoczno lub równoważny
- oczko sufitowe LED 7W
- plafon sufitowy 2 x E27
- gniazdo podwójne z uziemieniem IP 44 - np. SIMON lub równoważny
- wyłącznik jedno i dwubiegunowy IP 44 - np. SIMON lub równoważny
- gniazda podwójne natynkowe, wyłączniki jedno i dwubiegunowe natynkowe - np. Elektro-Plast lub równoważny
- gniazda siłowe 5x16A, 5x32A- np. ABL lub równoważny
- umywalka 1 szt. np. Koło 50-55cm + syfon chromowany lub równoważny
- umywalka 2 szt. np. Koło 40-50cm + syfon chromowany lub równoważny
- Geberit z miską WC i deską np. Koło lub równoważny
- bateria umywalkowa - np. GROHE lub równoważny
- bateria prysznicowa z węzłem pokrytym PVC, słuchawką i uchwytem - np. GROHE lub równoważny
- Oprawy hermetyczne ze świetlówkami 2 x LED np. Philips lub równoważny
- Podgrzewacz przepływowy wody z regulacją temperatury 400V np. Kospel lub równoważny
- Suszarki do rąk 2 szt. np. Dyson Airblade HU02 V Nickel / Dyson Airblade AB14db Steel lub równoważny
- Suszarka do rąk 2500W np. WarmTec lub równoważny
- Osprzęt instalacyjny rozdzielnic np. Legrand, schneider lub równoważny
- Podajniki na mydło np. Tork lub równoważny
- Kabina prysznicowa z brodzikiem 90x90 np. Koło lub równoważny
- Grzejnik elektryczny 2500W np. WarmTec lub równoważny
- Zlew gospodarczy- stół ze zlewem np. Royal Catering Model : RCHS-6 lub równoważny
- Pisuar np. Koło lub równoważny
- Drzwi wewnętrzne wodoodporne + panel ochronny dołu drzwi ze stali nierdzewnej np. Porta lub równoważne
- Drzwi łazienkowe z wentylacją dolną wodoodporne + panel ochronny dołu drzwi ze stali nierdzewnej np. Porta lub równoważne
- Drzwi zewnętrzne:
Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja wymiaru oraz ustalenie kierunków otwierania i kolorystyki.
Np. Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALIPLAST Sp. z o.o. (IMPERIAL 800;ECONOLINE)
Kolor profili: odcienie szarości - do uzgodnienia z Zamawiającym
Kolor okuć: odcienie szarości - do uzgodnienia z Zamawiającym
Szyby: VSG 33.1 / 16 Arg Al/ Thermofloat 1,1 4mm, U-1,1;VSG 33.1 mleczne
Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m2
3 zawiasy WALA WX w kolorze stolarki +2-skrzydłkowe zawiasy
Wypełnienia: VSG 33.1 / 16 Arg Al/ Thermofloat 1,1 4mm, u-1,1 Próg: IP893/AN - 15 mm
Współczynnik przenikania ciepła: 1,9
Samozamykacz GEZE 2000 srebrny z blokadą
Szkło bezpieczne od zewnątrz
Ramka aluminiowa
Klamka obustronna WALE U inox
Zamek jednopunktowy

Strona bierna ryglowana
Próg 16mm

https://www.expondo.pl/royal-catering-stol-ze-zlewem-komora-polka-10010411?weblayer_id=649eafbf2d536b2a3a29495e&recommendation_id=6476f89ed00b0b187aaef650&product_id=EX10010411&_gl=1%2a1wqf138%2a_up%2aMQ..&gclid=CjwKCAjwp8OpBhAFEiwAG7NaEnllu-SU-_LwpN8VnjprZKK9axlJeH9tTqVyN3sqTR5BJlDtp1PfKhoCzPoQAvD_BwE