

LEGENDA:

SZ1
- okładziena elewacyjna - deski elewacyjen / siding HPL
- szczelina wentylacyjna
- wiatroizolacja
- płyty ze skalnej wełny mineralnej gr.6cm; λ=0,036W/mk;A1
  w świetle podkonstukcji
- płyta OSB-3 gr. 18mm
- płyty ze skalnej wełny mineralnej gr.14cm; λ=0,035 W/mk; A1
  w świetle konstrukcji ściany
- folia paroizolacyjna
- zabudowa ścian w systemie suchej zabudowy
  (wg zastosowanego systemu - dla uzyskania odporności ogniowej przegród)

SZ2
- płytki elewacyjne kamienne lub betonowe (powyżej poziomu gruntu)
- hydroizolacja z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej
  i folii izolacyjnej tłoczonej (poniżej poziomu gruntu)
- warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
  z zatopioną siatką z włókna szklanego
- termoizolacja ze styropiany XPS/TOP30 gr. 15cm
  kotwiona łącznikami mech. przez warstwę siatki zbrojącej
- hydroizolacja z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej
- istniejąca ściana piwniczna

SW1
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna
- płyta GKBI 12,5mm
- stelaż systemowy ścienny stalowy
- izolacja z wełny mineralnej gr. 50mm
- płyta GKBI 12,5mm
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna

SW2
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna
- płyta GKBI 12,5mm
- stelaż systemowy ścienny stalowy
- płyta GKBI 12,5mm
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna

SW3
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna
- zabudowa ścian w systemie suchej zabudowy
  (wg zastosowanego systemu - dla uzyskania odporności ogniowej przegród)
- istniejąca ściana w konstrukcji szkieletowej
- zabudowa ścian w systemie suchej zabudowy
  (wg zastosowanego systemu - dla uzyskania odporności ogniowej przegród)
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna

SW4
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna
- 2x gładź gipsowa
- istniejąca ściana murowana
- 2x gładź gipsowa
- farba lateksowa lub akrylowa / okładzina z płytek ceram.
  do wyokości 2,1m, powyżej farba lateksowa lub emulsyjna

ORIENTACJA:

schemat:



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
   - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
   - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
   - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. W pomieszczeniach mokrych (sanitariatach, pom. porządkowym, brudowniku, magzynkach) okładzinę ścianną z płytek gress/ceram. należy wykonać na wysokość 2,00m od poziomu posadzki.

LEGENDA:

- ściana zewnętrzna - istniejąca termomodernizowana
- ściana istniejąca wewnętrzna/zewnętrzna
- ściana projektowana w systemie zabudowy GK
- wyburzenia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	WYS. [m]
001	klatka schodowa	7.18	-
002	korytarz	10.41	2,75
003	sala konferencyjna/rekreacyjna	46.24	2,75
004	korytarz	4.06	2,75
005	umywalania/suszarnia	7.86	2,75
006	szatnia	7.20	2,75
007	WC	1.36	2,75
008	śluza/natrysk	3.25	2,75
009	sauna	8.30	2,75
010	łazienka	4.75	2,75
011	skład paliwa	11.65	2,75
012	kotłownia	9.06	2,75
SUMA:		121.32	

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
Projektant	mgr inż. arch. Adam Szymczak	- -	
Sprawdzający	tech. bud. Bogdan Walczak	661/73/Pw w spec. architekt. i konstr. inż.	

projekt:	Przebudowa internatów sportowych "Chata" nr 1-9 ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko, dz. nr 342/4, obręb nr 0001			
obiekt:	Internat sporotowy "Chata" nr 6 ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko, dz. nr 342/4, obręb nr 0001			
inwestor:	COS - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko			data: 05.2015 r.
tytuł rysunku:	Rzut piwnicy			skala: 1:50
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Architektura	P. Wykonawczy	700x420	D1.01

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.
Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!
Prawa autorskie dla / Copyright by: "INŻYNIA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH"
Construction & Business Project Sp. z o.o.

data wydruku : 2015-06-03 09:36:05
ścieżka pliku : D:_PROJEKTY_COS Giżycko\COS_Giżycko_PW_20150520.dwg
skala pliku : 1:50 - model
urządzenie wydruku : DWG To PDF.pc3
użytkownik : COS365