

Przekrój A–A przez pomost

Skala 1:20



Przekrój B– B przez ramę stalową

Skala 1:20



Przekrój C–C przez pomost

Skala 1:20

Widok barierka typowa

Skala 1:20

AA-01

AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06



BB-01 BB-02 BB-03 BB-04 BB-05 BB-06 BB-07 BB-08

WYKAZ STALI PROFILOWEJ - pomosty stalowe

Element	Ilość	Profil	Długość	Masa			Materiał	Uwagi
			w 1 elemencie	jedn.	1 szt.	łączna		
	szt.	symbol	mm	kg/m	kg	kg		
Podest P-0	1	C 160	7850	18,84	147,89	147,89	S235JR	
Podest P-1	10	C 160	8754	18,84	164,93	1649,25	S235JR	
Podest P-2	4	C 160	5800	18,84	109,27	437,09	S235JR	
Podest P-3	1	C 160	15560	18,84	293,15	293,15	S235JR	
Podest P-4	1	C 160	8340	18,84	157,13	157,13	S235JR	
Słupek S-1	2	C 160	580	18,84	10,93	21,85	S235JR	
Blacha podstawy słupka S-1	4	Bl. 180x85x10	-	-	1,20	4,80	S235JR	
Rama R-1	1	HEA 160	16516	30,44	502,75	502,75	S235JR	
Rama R-2	1	HEA 160	16500	30,44	502,26	502,26	S235JR	
Rama R-3	1	HEA 160	14066	30,44	428,17	428,17	S235JR	
Rama R-4	1	HEA 160	12536	30,44	381,60	381,60	S235JR	
Belka B-1	3	HEA 120	7290	19,89	145,00	434,99	S235JR	
Belka B-3	4	HEA 120	2460	19,89	48,93	195,72	S235JR	
Belka B-3A	13	HEA 120	900	19,89	17,90	232,71	S235JR	
Belka B-3B	1	HEA 120	1850	19,89	36,80	36,80	S235JR	
Belka B-4	1	HEA 120	2100	19,89	41,77	41,77	S235JR	
Belka B-4A	2	HEA 120	2810	19,89	55,89	111,78	S235JR	
ŚRUBA M16 kl.8.8	490							
PODKŁADKA OKRĄGŁA	384							
PODKŁADKA KLINOWA	106							
NAKRĘTKA M16	490							
Kratka pomostowa, powierzchnia, m2	46,3							
			RAZEM		**SUMA**	**5432**	**kg**	

WYKAZ STALI PROFILOWEJ - barierka systmowa

Element	Ilość	Profil	Długość	Masa			Materiał	Uwagi
			w 1 elemencie	jedn.	1 szt.	łączna		
	szt.	symbol	mm	kg/m	kg	kg		
Słupek barierki	90	R48.3x3.2	1300	3,56	4,63	416,52	S235JR	
Pochwyt barierki	1	R48.3x3.2	90000	3,56	320,40	320,40	S235JR	
Belka posrednia	1	R33.7x3.2	90000	2,41	216,90	216,90	S235JR	
			RAZEM		**SUMA**	**954**	**kg**	

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm
2. Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym
3. Rozwiązania pomostów i konstrukcji wsporczych dostosowac do wybranych rozwiązań i wymagań producenta urządzeń
4. Kanały wentylacyjne i kotwienie central do ramy stalowej należy sprawdzic po wyborze danego producenta

MATERIAŁY:

STAL PROFILOWA: S235JR
ELEKTRODY: EA 1.46
SPOINY:
Gdzie nie oznaczono, przyjąć A=0.7 minimalnej grubości łączonych elementów



SEPAGROUP
50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIZYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ELEMENTY STALOWE POD POMOST I CENTRALE 1:100
PB_K_705

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA OPRACOWANIA:

11.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA: DATA:

MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT:

MGR INŻ. RAFAŁ SZCZEŚNIAK
NR UPR. OPL/1110/PWOK/15

OPRACOWAŁ: PODPIS:

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: