

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt nowy (rok produkcji: min. 2019), nieużywany, bez ukrytych wad fabrycznych, sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowego użytkowania, posiadający niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania.

1. CIĄGNIK OGRODNICZY	
SILNIK	
Typ silnika	Wysokoprężny (diesel)
Rodzaj silnika	Czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, CommonRail, z turbodoładowaniem, filtr DOC
Pojemność silnika	min. 2 900 cm
Moc silnika (minimalna)	min. 70 KM
Norma emisji spalin	Stage IIIB
Pojemność zbiornika paliwa	minimum 80 L
UKŁAD NAPĘDOWY	
Napęd	4x4, przednie koła skrętne
Koła	z błotnikami, przód 11,2 R24; tył: 16,9 R30.
Napęd	Skrzynia biegów 4 stopniowa, 3 zakresowa. Zmiana biegów w pełni zsynchronizowana, przekładnia z rewersem mechanicznym 12/12
Hamulce	Wspomagane hydraulicznie, hamulec przyczepy - pneumatyczny
Wspomaganie układu kierowniczego	Hydrostatyczne
Regulacja kolumny kierowniczej	Tak
Masa własna	min. 3000 kg
Prędkość jazdy do przodu i do tyłu	Od 0 do 30 km/h
TUZ	
Kategoria podnośnika	Kat. II
Przedni podnośnik TUZ	min.1 300 kg
WOM	
Typ WOM	Niezależny
Umiejscowienie	Tył
Prędkość minimalna	Tyłny WOM: 540/1000 obr./min.
HYDRAULIKA	

Pompa hydrauliczna	Wydajność min. 50l/min
Sterowanie hydrauliką	Mechaniczne
Hydraulika szybkoszłacza	Tylne 4+1
WYPOSAŻENIE I POZOSTAŁE PARAMETRY	
Kabina	Zgodna z wytycznymi ASAE i OSH
Tylne układy zawieszenia	3 punktowy
Zaczep transportowy	Dolny i górny
Instalacja elektryczna	12V
Lusterka zewnętrzne	TAK – 2 sztuki, prawe, lewe
Wycieraczka przedniej szyby	TAK
Hamulec ręczny	TAK – mechaniczny
Kabina operatora	Ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana
Siedzenie operatora	Amortyzowane mechanicznie. Pasy bezpieczeństwa.
Reflektory drogowe	TAK
Lampy robocze - przód	TAK – 2 sztuki
Lampy robocze - tył	TAK – 2 sztuki
Kierunkowskazy	TAK
Obciążniki tylne	TAK, min.200 kg
Instalacja hamulcowa	Jedno i dwuobwodowa
Prędkościomierz lub obrotomierz z licznikiem godzin	TAK
Wskaźnik poziomu paliwa	TAK
Wskaźnik temperatury	TAK
Wskaźnik ciśnienia oleju	TAK
Wskaźnik WOM	TAK
WYMIARY	
Wysokość maksymalna z kabiną	2 590 mm
Szerokość maksymalna	2 250 mm
Długość maksymalna	4 520 mm
Rozstaw osi maksymalny	2 210 mm

2. PRZYCZEPA ROLNICZA	
Sposób mocowania do ciągnika	Zaczep - dyszel
Ilość osi	1
Ładowność	2 500 – 3 000 kg
Masa własna	do 900 kg
Typ rozładunku	Tylne wywrót
Pojemność	2,5-3 m ³

Wymiary maksymalne [mm] (długość/szerokość/wysokość)	3990/1900/1330
Wymiary maksymalne przestrzeni ładunkowej [mm] (długość/szerokość/wysokość)	2960/1730/500
Stopa podporowa przyczepy	Tak - mechaniczna
Nadstawka siatkowa	Tak
Hamulec postojowy	Tak – ręczny, pneumatyczny dwuprzewodowy
Koła, ogumienie	10.0/80-12 10PR
Współpraca z ciągnikiem j.w.	Tak

3. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA

Sposób mocowania do ciągnika	Przód ciągnika, TUZ kat. II
Szerokość robocza	2 400 – 2 600 mm
Masa własna	350 – 355 kg
Ramka na przedni TUZ kat. II	Tak
Listwa gumowa	50 mm
Okładnice	Prawa i lewa – uchyłne. Niezależnie sterowane, hydraulicznie przestawiane.
Lemiesze	uchyłne
Sterowanie	Tak – z kabiny ciągnika, wielofunkcyjne.
Stopka podporowa	Tak
Koła podporowe	Tak
Współpraca z ciągnikiem j.w.	Tak

4. ŁADOWACZ CZOŁOWY

Udźwig	min. 1 300 kg
Ilość sekcji	3
Sterowanie	joistickiem
Euro ramka	Tak
Łyżka do materiałów sypkich	Tak – szer. min. 1,8m
Widły do palet	Tak – udźwig min. 2 000 kg
Współpraca z ciągnikiem j.w.	Tak

5. RĘBAK DO GAŁĘZI - ROZDRABNIACZ

Sposób mocowania do ciągnika	Tylny TUZ ciągnika
Grubość rozdrabnianych gałęzi	min. do 120 mm
Napęd	Wałek WOM
Rura wylotowa	obrotowa - regulowana

Współpraca z ciągnikiem j.w.	Tak

6. POSYPYWARKA SOLI I PIASKU

Napęd	Wałek WOM
Pojemność	min.0,4 m ³
Przystawka do wąskiego wysiewu	Tak. Stal nierdzewna.
Zasuwa hydrauliczna	Tak. Stal nierdzewna.
Współpraca z ciągnikiem j.w.	Tak

Informacje dodatkowe

Termin realizacji	Do 15 grudnia 2019 r.
Termin płatności	14 dni po otrzymaniu faktury.
Miejsce dostawy	COS-OPO w Wałczu
Koszt dostawy, rozładunku we wskazanym miejscu.	Zawarty w cenie, ponosi dostawca
Warunki gwarancji i serwisu	Gwarancja - 24 m-ce. Serwis oraz szkolenie pracowników z instrukcji obsługi ciągnika, montażu i obsługi sprzętu współpracującego na koszt Wykonawcy. Pierwszy przegląd serwisowy po 12 miesiącach użytkowania zawarty w cenie. Zużyte części zamienne, płyny oraz materiały eksploatacyjne na koszt Zamawiającego.
Protokół dostawy oraz dokumentacja (instrukcje, certyfikaty, karty gwarancyjne).	Dostarcza Wykonawca